



TRYON BSSI

COMFORT E STILE

Avvolgente e dotato di astine FLEX160° co-iniettate, ponte nasale regolabile e il nostro esclusivo trattamento PLATINUM® antigraffio e antiappannamento...TRYON combina perfettamente innovazione e protezione assoluta.

FORNITO CON : Custodia in microfibra



26 G

- + **MONTATURA AVVOLGENTE E CON UN'UNICA LENTE**
- + **ASTINE BIMATERIALE PC/TPR FLEX 160°**
- + **CAMPO VISIVO PANORAMICO**
- + **TRATTAMENTO PLATINUM**



TECNOLOGIE

CS²

PLATINUM
POLARIZED

VERSIONI



TRYONT10E



PSSTRYOC13B



PSSTRY0443B



PSSTRYOP11B





TRYON BSSI

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATTAMENTO
TRYONT10E	TRASPARENTE	2C-1.2 1FT KN		779 KM/H - 216,6 M/S		PLATINUM
PSSTRYOC13B	COPPER	5-1.4 1FT KN		792 KM/H - 220 M/S		PLATINUM
PSSTRYO443B	SMOKE	5-3.1 1FT KN		777,6 KM/H - 216,8 M/S	32432A	PLATINUM
PSSTRYOP11B	POLARIZED	5-3.1 1FT KN		837,3 KM/H - 232,6 M/S		ANTIGRAFFIO

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: Dimensione: 162 x 73 x 63	SCATOLA INTERNA: NON DISPONIBILE	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: x x cm Peso: kg
3660740019693		3 660 740 219 697 - 125 pcs
3660740012557	-	3 660 740 212 551 - 125 pcs
3660740012564	-	3 660 740 212 568 - 125 pcs
3660740012571	-	3 660 740 212 575 - 125 pcs
CODICE DOGANALE: 9004901000		

STANDARD BALISTICI

STANAG 2920

MIL-PRF


CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.2MM - CURVE 8	CE	EN166 - EN172 - UKCA
TELAIO	PC/TPR - MEZZA MONTATURA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE - 160MM	AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010

ACCESSORI OPZIONALI

REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP (OPT.)	3660740011970	3660740111977	3660740211974

SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:



O SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 10-10-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

