



X810

PRATICITÀ E PRESTAZIONI

Compatibile con tutti i tipi di caschi, grazie alla sua forma a basso profilo e al suo sistema di sgancio rapido, l'X810 offre una serie di innovazioni. Compatta, panoramica e modulare, in versione impermeabile o ventilata, l'X810 offre protezione per le situazioni più estreme. Nella sua versione ventilata, la maschera X810 offre la migliore resistenza all'appannamento grazie al suo trattamento PLATINUM.

FORNITO CON : Custodia in microfibra

 108 G

- + **VERSIONE A TENUTA O ULTRAVENTILATA**
- + **CAMPO VISIVO PANORAMICO**
- + **SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO**
- + **TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM

VERSIONI



X810NPSI



X810NPSIJP





X810

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 4296	MIL-PRF MCEPS	TRATTAMENTO
X810NPSI	CLEAR	2C-1.2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 4 5 BT C€	900 KM/H - 250 M/S	32432 GL-PD-10-12	PLATINUM
X810NPSIJP	CLEAR	2C-1.2 ☞ 1 BT KN C€	☞ EN166 3 4 5 BT C€	900 KM/H - 250 M/S	32432 GL-PD-10-12	PLATINUM
FAX810CSP	COPPER	5-1.4 ☞ 1 BT KN C€		929 KM/H - 258 M/S		PLATINUM
FAX810PSF	SMOKE	5-3.1 ☞ 1 BT KN C€		929 KM/H - 258 M/S	32432	PLATINUM

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: Dimensione: 18.5 x 5.5 x 6	SCATOLA INTERNA: NON DISPONIBILE	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 60 x 50 x 40 cm Peso: 17.9 kg
3660740006808	-	3 660 740 206 802 - 60 pcs
	-	- pcs
3660740007997	3660740107994 - 8 pcs	3660740207991 - 240 pcs
3660740006846	3660740106843 - 8 pcs	3660740206840 - 240 pcs
CODICE DOGANALE: 9004901000		

STANDARD BALISTICI

STANAG
4296

MIL-PRF
32432

MCEPS
GL-PD-10-12

ACCESSORI OPZIONALI

REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
TACTICALRXKIT	INSERTO RX	3660740008031	3 660 740 108 038	3 660 740 208 035

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 3MM - CURVE 9	C€	EN166 - EN170
TELAIO	NYLON/TPR - VENTILATO	ANSI	ANSI Z87.1-2015
BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE	AS/NZS	



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bolle Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 02-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél.: 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heather-ton VIC 3202
Australia
Tél.: 1300 138 098

