

# PILOT

## VENTILAZIONE ED ECCELLENZA

La maschera PILOT è ora disponibile per la lotta agli incendi, con la sua montatura a tenuta co-iniettata che garantisce adattabilità e comfort senza pari.

 92 G

- + 3 VERSIONI DI LENTI PER TUTTE LE ESIGENZE, USO INDOOR E/O OUTDOOR
- + DESIGN CON UN ECCELLENTE CAMPO VISIVO
- + MONTATURA BIMATERIALE PER UN MIGLIORE COMFORT
- + TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO



### TECNOLOGIE

CSP  
PLATINUM

### VERSIONI



PILOPSI



PILOCSP



PILOPSF

**bollé**  
SAFETY



CERTIFICATO  
PER ATMOSFERE  
ESPLOSIVE  
ATEX IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC,  
AREA 1,2,20,21,22

PILOT						
VERSIONE		CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	TRATTAMENTO	STANDARD
CLEAR	VENTILATO - VENTILAZIONE INDIRETTA	PILOPSI	2C-1.2  1 BT 9 KN <b>CE</b>	EN166 3 4 9 BT <b>CE</b>	PLATINUM	EN166 - EN170
COPPER	VENTILATO - VENTILAZIONE INDIRETTA	PILOPSP	5-1.4  1 BT 9 KN <b>CE</b>	EN166 3 4 9 BT <b>CE</b>	PLATINUM	EN166 - EN172
SMOKE	VENTILATO - VENTILAZIONE INDIRETTA	PILOPSF	5-3.1  1 BT 9 KN <b>CE</b>	EN166 3 4 9 BT <b>CE</b>	PLATINUM	EN166 - EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD **CE** SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA:
Dimensione: 32 x 17,5 x 8 mm	Dimensione: 32x17x9 cm Peso: 0,66 g	Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 10,9 kg
<b>3660740003524</b>	<b>3 660 740 103 521</b> -5 pcs	<b>3 660 740 203 528</b> -80 pcs
<b>3660740007904</b>	<b>3 660 740 107 901</b> -5 pcs	<b>3 660 740 207 908</b> -80 pcs
<b>3660740007898</b>	<b>3 660 740 107 895</b> -5 pcs	<b>3 660 740 207 892</b> -80 pcs
<b>CUSTOM CODE:</b> 9004901000		



CERTIFICATO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE  
ATEX IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC, AREA 1,2,20,21,22

CARATTERISTICHE GENERALI			
<b>LENTE</b>	POLICARBONATO - 2.1 MM	<b>TELAIO</b>	PP/TPR
<b>CURVE</b>	5.5 - LIEVEMENTE CURVO	<b>BANDA ELASTICA</b>	NYLON POLIESTERE - 250MM

ACCESSORI OPZIONALI				
REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:



### PULIZIA E CONSERVAZIONE

**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

**MANUTENZIONE:** Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 03-28-2022

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

**THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS**