



# CHRONOSOFT

## RESISTENCIA & EXCELENCIA

Diseñadas para resistir el calor extremo, las gafas de protección balística CHRONOSOFT están construidas para condiciones difíciles. La montura de TPR, estanca o aireada, y la cinta elástica de poliéster de nailon retardante de llama garantizan durabilidad a altas temperaturas. Equipadas con el sistema EQUALIZER integrado en la doble lente, la protección contra el vaho se maximiza para una visión clara. CHRONOSOFT es la elección definitiva para aquellos que buscan un rendimiento superior y una seguridad intransigente.



165.5 G

**MONTURA DE ELASTÓMERO  
RESISTENTE A LOS CALORES  
EXTREMOS**



**DOBLE PANTALLA PARA UNA  
PROTECCIÓN REFORZADA CONTRA  
EL FUEGO, EL VAHO Y TODAS LAS  
CONDICIONES EXTREMAS**



**ANCHA CINTA IGNÍFUGA Y  
AJUSTABLE**



**MONTURA ESTANCA ULTRACÓMODA**



### TECNOLOGÍAS

EQUALIZER

### VERSIONES



CHRONT10M



CHRONT00M



CHRONT01M

**bolle**  
SAFETY





## CHRONOSOFT

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
CHRONT10M	CLEAR ESTANCA	UL1.2 DT 1 KN CE	16321 UL1.2 DT 1-M 3 6 4 5 CE UK	243,8 M/S		EQUALIZER - ANTIRAYADURAS (K) / ANTIVAHO (N)

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

## ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD :	CAJA INTERNA :	CARTÓN :
Tamaño: 19 x 11 x 7,2 mm	Tamaño: xx cm Peso: g	Tamaño: 58 x 38 x 30 cm Peso: 5,01 kg
3660740020651	- pieza	3660740220655 - 20 pieza

CÓDIGO ADUANERO : 9004901000

## NORMAS BALÍSTICAS

# STANAG 2920

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	DOBLE PANTALLA - POLICARBONATO -CURVA 5	CE	EN ISO 16321-1
MONTURA	TPR - ESTANCA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
CINTA	NYLON POLYESTER, IGNIFUGO - 40MM	AS/NZS	

## ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
CHRONT00M	INSERT RX	3660740020637	3660740120634	3660740220631
CHRONT01M	STRAP	3660740020644	3660740120641	3660740220648



## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA :** Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO :** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirígido.

**ALMACENAJE :** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 02-19-2025

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

