



X1000

RESISTENZA E COMFORT

La più recente generazione di maschere balistiche a basso profilo, la X1000 si adatta ad ogni esigenza. X1000 ha una scelta di lenti intercambiabili per tutti gli usi. È perfettamente adatta per l'uso mentre si indossa un casco, offrendo comfort, adattabilità e protezione. X1000 è la maschera ideale per situazioni estreme.

FORNITO CON : Custodia in microfibra

 106 G

- + CAMPO VISIVO PANORAMICO
- + PERNO PER PORTATORI DI CASCO - SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO
- + MONTATURA VENTILATA TPV RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
- + TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM

VERSIONI



X1NSTDI





X1000

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920	MCEPS	TRATTAMENTO
X1NSTDI	CLEAR	2C-1.2 1 BT KN C€	EN166 3 BT C€	795 KM/H - 220.7 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM
FAX1STDJ	AMBER	2C-1.2 1 BT KN C€		774 KM/H - 215.7 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM
FAX1STDF	SMOKE	5-2.5 1 BT KN C€		782 KM/H - 217.2 M/S	GL-PD-10-12	PLATINUM

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: Dimensione: 10 x 8 x 19	SCATOLA INTERNA: NON DISPONIBILE	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 60 x 50 x 38 cm Peso: 17.9 kg
3660740005108	-	3 660 740 205 102 - 60 pcs
3660740005245	3 660 740 105 242 - 15 pcs	3 660 740 205 249 - 150 pcs
3660740005238	3 660 740 105 235 - 15 pcs	3 660 740 205 232 - 150 pcs

STANDARD BALISTICI

**STANAG
2920**

**MCEPS
GL-PD-10-12**

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 3MM - CURVE 5	CE	EN166 - EN170
TELAIO	TPV - SANTOPRENE - VENTILATO	ANSI	ANSI Z87.1-2010
BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE	AS/NZS	

ACCESSORI OPZIONALI

REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
SOSX1000	INSERTO RX	3660740000721	3 660 740 100 728	3 660 740 200 725

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 02-25-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

