



X1000

RESISTENCIA & CONFORT

El X1000, nuestro icónico gafa panorámica balística, está diseñado para satisfacer todas sus necesidades, convirtiéndolo en la opción perfecta para cualquier misión. Sus opciones de lentes CSP intercambiables, todas equipadas con nuestro exclusivo tratamiento PLATINUM antivaho y antirrayaduras, son adecuadas para varios escenarios tácticos. Compatibles con todos los equipos militares, garantizan comodidad, estabilidad y protección fiable, incluso durante misiones prolongadas. Con una montura negra mate, ventilada o sellada, las gafas están disponibles como kit militar o como sistema de unidad individual. El gafa panorámica X1000 es la elección óptima para los operadores que buscan un rendimiento máximo en situaciones extremas o entornos desafiantes.

ENTREGADO CON : KIT (Caja, funda, Funda de microfibra, Manual de usuario)

 106 G

+ **CLARIDAD ÓPTIMA CON EL TRATAMIENTO PLATINUM: ANTIVAHÓ Y ANTIRAYADURAS**

+ **PROTECCIÓN BALÍSTICA DE ALTO IMPACTO: MIL & STANAG**

+ **REEMPLAZO DE LENTES RÁPIDO Y FÁCIL**

+ **PIVOTE PARA LLEVAR CON CASCO - SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA**



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM

VERSIONES



X1000T10M



X1000T70M



X1000T00M



X1000T01M



X1000T02M



X1000T03M



X1000

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
X1000T10M	INCOLORO	UL1.2 DT 1 KN CE	16321 UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE	867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
X1000T70M	INCOLORO AMBER AHUMADO	INCOLORO: UL1.2 DT 1 KN CE AHUMADO: GL2 DT 1 KN CE AMBER: UL1.2 DT 1 KN CE	16321 UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE	INCOLORO : 867,6KM/H - 241M/S AHUMADO : 871,9KM/H - 242,2M/S AMBER : 879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	PLATINUM
RECAMBIO X1000T00M X1000T01M X1000T02M	INCOLORO	UL1.2 DT 1 KN CE		867,6KM/H - 241M/S	32432A	PLATINUM
	AMBER	UL1.2 DT 1 KN CE		879,1KM/H - 244,2M/S	32432A	PLATINUM
	AHUMADO	GL2 DT 1 KN CE		871,9KM/H - 242,2M/S	32432A	PLATINUM

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD :	CAJA INTERNA : Tamaño: 24.3 x 18.3 x 9 cm Peso: 0.45 kg	CARTÓN : Tamaño: 60 x 50 x 38 cm Peso: 17.9 kg
		3660740220273 - 36 pcs
		3660740220266 - 22 pcs
	3660740120283 - 15 pcs	3660740220280 - 120 pcs
	3660740120290 - 15 pcs	3660740220297 - 120 pcs
	3660740120306 - 15 pcs	3660740220303 - 120 pcs
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

NORMAS BALÍSTICAS

STANAG 2920

MIL-PRF 32432A

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
X1000T03M	INSERTO ÓPTICO RX - PC INCOLORO	3660740020316	3660740120313	3660740220310

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 3MM - CURVA 5	CE	EN ISO 16321
MONTURA	TPV - SANTOPRENO - VENTILADA	ANSI	ANSI Z87.1-2020
CINTA	NYLON POLYESTER	AS/NZS	



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 02-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

