

# COBRA

## MODULARITÀ E FUNZIONALITÀ

L'essenziale tuttofare con un campo visivo panoramico! Vestibilità avvolgente senza alcuna interferenza visiva, COBRA offre una visione a 180° e una qualità ottica perfetta. La possibilità di sostituire le astine con una cinghia regolabile e un bordo di tenuta rende COBRA un modello altamente versatile.

**FORNITO CON :** Cordino regolabile

 25 G

**+ 1 PRODOTTO = 2 USI (VERSIONE OCCHIALI O MASCHERA)**

**+ AMPIA GAMMA DI TONALITÀ DI LENTI PER MOLTEPLICI APPLICAZIONI**

**+ ASTE GIREVOLI PER REGOLARE E MIGLIORARE LA PROTEZIONE**

**+ TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO**



### TECNOLOGIE

CSP

HD

PLATINUM

PLATINUM LITE

### VERSIONI



COBFTPSI

COBPSI



COBFSPSI

COBCSP



COBHDPI

COBCONT



COBPSF

**bollé**  
SAFETY



CERTIFICATO  
PER ATMOSFERE  
ESPLOSIVE  
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,  
AREA 1,2,20,21,22

COBRA						
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
h	CLEAR	COBFTPSI	2C-1.2 1 BT KN CE	EN 166 FT CE	PLATINUM	EN166-EN170
h	CLEAR	COBFSPSI	2C-1.2 1 BT KN CE	EN 166 3 BT CE	PLATINUM	EN166-EN170
h	HD	COBHDPI	2C-1.2 1 BT CE	EN166 FT CE	IDROFOBICO / ANTIRIFLESSO / ANTIGRAFFIO	EN166-EN170
h	CLEAR	COBPSI	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166-EN170
h*	COPPER	COBCSP	5-1.4 1 BT KN CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166-EN172
h	GRADIENT BRONZE	COBCONT	5-1.1/1.4 1 BT CE	EN166 FT CE	PLATINUM LITE	EN166-EN172
*	SMOKE	COBPSF	5-3.1 1 BT KN CE	EN166 FT CE	PLATINUM	EN166-EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA:
Dimensione: 28.5 x 12.2 x 5.5 mm	Dimensione: 24x18x9 cm Peso: 0.65 kg	Dimensione: 60 x 50 x 40 cm Peso: 14.5 kg
3660740006921	3660740106928 -10 pcs	3660740206925 -200 pcs
3660740005986	3660740105983 -10 pcs	3660740205980 -200 pcs
3660740006013	3660740106010 -10 pcs	3660740206017 -200 pcs
3660740006129	3660740106126 -10 pcs	3660740206123 -200 pcs
3660740008048	3660740108045 -10 pcs	3660740208042 -200 pcs
3660740005993	3660740105990 -10 pcs	3660740205997 -200 pcs
3660740006136	3660740106133 -10 pcs	3660740206130 -200 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		



CERTIFICATO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE  
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2, 20, 21, 22

CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	EVA
CURVATURA	9 - MOLTO CURVO	BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE
MONTATURA	NYLON/PC/TPR - SENZA PROFILO	OPZIONE	KIT FOAM ED ELASTICO

ACCESSORI OPZIONALI				
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
KITFSOB	KIT FOAM ED ELASTICO	3660740006037	3660740106034	3660740206031



**PULIZIA E CONSERVAZIONE**

**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

**MANUTENZIONE:** Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDE TECNICHE: 11-15-2023

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098

 THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS