

SPECTRUM

VISIBILITÀ E PROTEZIONE

Con la sua montatura in bi-materiale e la fascia elastica regolabile, Spectrum offre protezione e adattabilità superiori. Disponibile in due misure, Spectrum è anche un prodotto versatile, con diversi tipi di montatura e trattamenti delle lenti per offrire una soluzione a ogni azienda, indipendentemente dal suo specifico ambiente di lavoro. Il suo design di tendenza e l'ergonomia ottimizzata garantiscono inoltre una maggiore accettazione per una maggiore sicurezza e produttività.

105 G

+ **TELAIO IN PC/TPR CO-INIETTATO PER UN COMFORT OTTIMALE**

+ **DIVERSE MISURE E TRATTAMENTI DISPONIBILI**

+ **NASELLO DENTELLATO PER ADATTARSI A TUTTI I VISI**

+ **VISIONE PANORAMICA OTTIMALE**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM
PLATINUM LITE

VERSIONI

TAGLIA REGOLARE



SPECTN10W



SPECTN14W



SPECTN11W



SPECTN15W



SPECTN12W



SPECTN20W



SPECTN13W

TAGLIA PICCOLA



SPECSN10W



SPECSN12W



SPECSN11W



SPECSN13W

bolle
SAFETY

DISPONIBILE IN ECO-PACK
GOGREEN

SPECTRUM						
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA <small>F: Occhiali / B: Occhiali con kit</small>	TRATTAMENTO	STANDARD
☺	TRASPARENTE AREATO	■ SPECTN10W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€ ☺	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-☺
☺	TRASPARENTE A TENUTA	■ SPECTN11W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€ ☺	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-☺
☺	TRASPARENTE AREATO	■ SPECTN12W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€ ☺	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1-☺
☺	TRASPARENTE A TENUTA	■ SPECTN13W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€ ☺	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1-☺
☺	TRASPARENTE AREATO	■ SPECTN14W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€ ☺	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-☺
☺	TRASPARENTE A TENUTA	■ SPECTN15W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€ ☺	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-☺
*☺	FUMÉ AREATO	■ SPECTN20W	☺ GL3 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€ ☺	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-☺
☺	TRASPARENTE AREATO	■ SPECSN10W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€ ☺	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-☺ S
☺	TRASPARENTE A TENUTA	■ SPECSN11W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€ ☺	+PLATINUM	EN ISO 16321-1-☺ S
☺	TRASPARENTE AREATO	■ SPECSN12W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€ ☺	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1-☺ S
☺	TRASPARENTE A TENUTA	■ SPECSN13W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€ ☺	+PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1-☺ S

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

S PER DIMENSIONI RIDOTTE



CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLICARBONATO - 2.5 MM	BORDO DI TENUTA	
CURVATURA		BANDA ELASTICA	POLIESTERE / SPANDEX - 250MM
MONTATURA	PC/TPR	OPZIONE	



CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ :	SCATOLA INTERNA :	CONFEZIONE ESTERNA :
<small>Dimensione: 36 x 18 x 7 mm</small>	<small>Dimensione: 34x18x11 cm Peso: 0.001 kg</small>	<small>Dimensione: 58 x 38 x 30 cm Peso: 7.2 kg</small>
3660740019938	3660740119935 -5 pcs	3660740219932 -40 pcs
3660740019945	3660740119942 -5 pcs	3660740219949 -40 pcs
3660740019952	3660740119959 -5 pcs	3660740219956 -40 pcs
3660740019969	3660740119966 -5 pcs	3660740219963 -40 pcs
3660740019976	3660740119973 -5 pcs	3660740219970 -40 pcs
3660740019983	3660740119980 -5 pcs	3660740219987 -40 pcs
3660740019990	3660740119997 -5 pcs	3660740219994 -40 pcs
3660740021436	3660740121433 -5 pcs	3660740221430 -40 pcs
3660740021443	3660740121440 -5 pcs	3660740221447 -40 pcs
3660740021450	3660740121457 -5 pcs	3660740221454 -40 pcs
3660740021467	3660740121464 -5 pcs	3660740221461 -40 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 02-04-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

IMBALLAGGIO

ECO-
POLYBAG

Disponibile su tutti gli occhiali di sicurezza Bollé Safety (eccetto la linea B-Line: 50 % riciclato)



100%
RICICLATO



100%
RICICLABILE



PRODOTTO



100%

DI ENERGIA RINNOVABILE NEL
PROCESSO DI PRODUZIONE

0.544
kgCO₂e DI EMISSIONI
PER L'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO

65.6%
DI RIDUZIONE DI CO₂
RISPETTO ALLO STESSO PRODOTTO STANDARD

FONTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% di riduzione grazie all'ECO-POLYBAG per 10 unità in confezione di cartone non certificato FSC rispetto al polybag standard.
**27,8 % di riduzione grazie all'ECO-PACK rispetto all'imballaggio interno standard in cartone non certificato FSC.