



# TRYON BSSI

## COMFORT E STILE

Avvolgente e dotato di astine FLEX160° co-iniettate, ponte nasale regolabile e il nostro esclusivo trattamento PLATINUM® antigraffio e antiappannamento...TRYON combina perfettamente innovazione e protezione assoluta.

**FORNITO CON :** Custodia in microfibra

26 G

+ **MONTATURA AVVOLGENTE E CON UN'UNICA LENTE**

+ **ASTINE BIMATERIALE PC/TPR FLEX 160°**

+ **CAMPO VISIVO PANORAMICO**

+ **TRATTAMENTO PLATINUM**



### TECNOLOGIE

CSP  
PLATINUM  
POLARIZED

### VERSIONI



PSSTRYOC13B



PSSTRY0443B



PSSTRY0P11B





## TRYON BSSI

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATTAMENTO
PSSTRYOC13B	COPPER	5-1.4 ☞ 1FT KN C€	☞ EN166 FT C€	792 KM/H - 220 M/S		PLATINUM
PSSTRYO443B	SMOKE	5-3.1 ☞ 1FT KN C€	☞ EN166 FT C€	777.6 KM/H - 216.8 M/S	32432A	PLATINUM
PSSTRYOP11B	POLARIZED	5-3.1 ☞ 1FT KN C€	☞ EN166 FT C€	837.3 KM/H - 232.6 M/S		ANTIGRAFFIO

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

## CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: Dimensione: 162 x 73 x 63	SCATOLA INTERNA: NON DISPONIBILE	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: x x cm Peso: Kg
3660740012557	-	3 660 740 212 551 - 125 pcs
3660740012564	-	3 660 740 212 568 - 125 pcs
3660740012571	-	3 660 740 212 575 - 125 pcs
<b>CODICE DOGANALE:</b> 9004901000		

## STANDARD BALISTICI

# STANAG MIL-PRF 2920

## ACCESSORI OPZIONALI

REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP (OPT.)	3660740011970	3660740111977	3660740211974

## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>LENTE</b>	POLICARBONATO - 2.2MM - CURVE 8	<b>CE</b>	EN166 - EN172
<b>TELAIO</b>	PC/TPR - MEZZA MONTATURA	<b>ANSI</b>	ANSI Z87.1-2010
<b>BANDA ELASTICA</b>	NYLON POLIESTERE - 160MM	<b>AS/NZS</b>	AS/NZS 1337.1:2010



## PULIZIA E CONSERVAZIONE

**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

**MANUTENZIONE:** Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 02-25-2022

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

