

SPECTRUM

VISIBILITÀ E PROTEZIONE

Con la sua montatura in bi-materiale e la fascia elastica regolabile, Spectrum offre protezione e adattabilità superiori. Disponibile in due misure, Spectrum è anche un prodotto versatile, con diversi tipi di montatura e trattamenti delle lenti per offrire una soluzione a ogni azienda, indipendentemente dal suo specifico ambiente di lavoro. Il suo design di tendenza e l'ergonomia ottimizzata garantiscono inoltre una maggiore accettazione per una maggiore sicurezza e produttività.

105 G

- + **TELAIO IN PC/TPR CO-INIETTATO PER UN COMFORT OTTIMALE**
- + **DIVERSE MISURE E TRATTAMENTI DISPONIBILI**
- + **NASELLO DENTELLATO PER ADATTARSI A TUTTI I VISI**
- + **VISIONE PANORAMICA OTTIMALE**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM
PLATINUM LITE

VERSIONI



SPECTN10W



SPECTN14W



SPECTN11W



SPECTN15W



SPECTN12W



SPECTN20W



SPECTN13W

SPECTRUM						
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
☺	VENTILATO	■ SPECTN10W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€€€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	A TENUTA	■ SPECTN11W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€€€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	VENTILATO	■ SPECTN12W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€€€	†PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	A TENUTA	■ SPECTN13W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€€€	†PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	VENTILATO - FOAM	■ SPECTN14W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€€€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	A TENUTA - FOAM	■ SPECTN15W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€€€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺*	VENTILATO	■ SPECTN20W	☺ GL3 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€€€	†PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ :	SCATOLA INTERNA :	CONFEZIONE ESTERNA :
Dimensione: 36 x 18 x 7 mm	Dimensione: 34x18x11 cm Peso: 0.001 kg	Dimensione: 58 x 38 x 30 cm Peso: 7.2 kg
3660740019938	3660740119935 - 5 pcs	3660740219932 - 40 pcs
3660740019945	3660740119942 - 5 pcs	3660740219949 - 40 pcs
3660740019952	3660740119959 - 5 pcs	3660740219956 - 40 pcs
3660740019969	3660740119966 - 5 pcs	3660740219963 - 40 pcs
3660740019976	3660740119973 - 5 pcs	3660740219970 - 40 pcs
3660740019983	3660740119980 - 5 pcs	3660740219987 - 40 pcs
3660740019990	3660740119997 - 5 pcs	3660740219994 - 40 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLICARBONATO - 2.5 MM	BORDO DI TENUTA	SBR
CURVATURA	5 - LIEVEMENTE CURVO	BANDA ELASTICA	POLIESTERE / SPANDEX - 250MM
MONTATURA	PC/TPR	OPZIONE	



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 12-05-2023

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

