



MY6 EYESHIELD

MODULARIDAD & RENDIMIENTO

Experimente un rendimiento sinigual con MY6, el último protector ocular balístico diseñado para escenarios críticos. Fabricado con precisión, integra características avanzadas para mejorar su rendimiento y garantizar una claridad visual óptima, comodidad y estilo. Nuestra exclusiva tecnología PLATINUM garantiza una línea de visión clara, incluso en entornos desafiantes, mientras que su certificación superior de impacto balístico permite que la gafa MY6 soporte, incluso, las situaciones más extremas. Personalice su protector ocular según sus preferencias con nuestra amplia gama de opciones de tintes de oculares CSP, lo que le permitirá tomar decisiones precisas de confianza. La gafa MY6 le ofrece un ajuste seguro y cómodo, permitiendo movimientos ágiles y seguros durante cualquier operación. Mientras su equipo confía en usted para proteger su retaguardia, confíe en nosotros para proteger sus ojos en cada paso que dé.

ENTREGADO CON : KIT (Caja, funda, Funda de microfibra, Manual de usuario)

37 G

- + **PROTECCIÓN BALÍSTICA DE ALTO IMPACTO: MIL & STANAG**
- + **TRATAMIENTO PLATINUM [ANTIVAHO Y ANTIRRAYADURAS]**
- + **PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE**
- + **PATILLAS FINAS Y CÓMODAS COMPATIBLES CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CASCOS BALÍSTICOS**



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM

VERSIONES





MY6 EYESHIELD

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
MY6EST10W	INCOLORO	2C-1.2 1FT KN CE	EN166 FT CE	221,3 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST20W	AHUMADO	5-3.1 1FT KN CE	EN166 FT CE	226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST30W	MTO* COPPER	5-1.4 1FT KN CE	EN166 FT CE	219,7 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST31W	MTO* AMBER	2C-1.2 1FT KN CE	EN166 FT CE	226,5 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST32W	MTO* VERMILLON	5-2 1FT KN CE	EN166 FT CE	238,8 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST70W	MTO* INCOLORO COPPER	INCOLORO : 2C-1.2 1FT KN CE COPPER : 5-1.4 1FT KN CE	EN166 FT CE	INCOLORO : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST71W	INCOLORO AHUMADO	INCOLORO : 2C-1.2 1FT KN CE AHUMADO : 5-3.1 1FT KN CE	EN166 FT CE	INCOLORO : 221,3 M/S AHUMADO : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST72W	INCOLORO COPPER AHUMADO	INCOLORO : 2C-1.2 1FT KN CE COPPER : 5-1.4 1FT KN CE AHUMADO : 5-3.1 1FT KN CE	EN166 FT CE	INCOLORO : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S AHUMADO : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST00W	MTO* INCOLORO	2C-1.2 1FT KN CE		221,3 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST01W	COPPER	5-1.4 1FT KN CE		226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST02W	AHUMADO	5-3.1 1FT KN CE		226,5 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST03W	AMBER	2C-1.2 1FT KN CE		219,7 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST04W	VERMILLON	5-2 1FT KN CE		238,8 M/S	32432A	PLATINUM

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

***MADE TO ORDER:** cantidad mínima de pedido aplicable

NORMAS BALÍSTICAS

**STANAG MIL-PRF
2920 32432A**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 2.7MM - CURVE 7	CE	EN166
MONTURA	NYLON/PC/TPR - MEDIO MARCO	ANSI	ANSI Z87.1-2020
CINTA		AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD: Tamaño: 18.5 x 7.3 x 7.3 cm	CAJA INTERNA : Tamaño: 27 x 15.4 x 5.2cm Peso: 0.25 kg	CARTÓN Tamaño: 58 x 30 x 21 cm Peso: 3.82 kg
3660740019068		3660740219062
3660740019082		3660740219086
3660740019075		3660740219079
3660740019099		3660740219093
3660740019105		3660740219109
3660740019037		3660740219031
3660740019044		3660740219048
3660740019051		3660740219055
3660740019112	3660740119119	3660740219116
3660740019129	3660740119126	3660740219123
3660740019136	3660740119133	3660740219130
3660740019143	3660740119140	3660740219147
3660740019150	3660740119157	3660740219154
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE	INNER BOX	OUTER PACK
MY6EST05W	PIEZA NASAL DE REPUESTO - NEGRO	3660740019167	3660740119164	3660740219161



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN : TW

LA FICHA TÉCNICA : 01-17-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherthorn VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

