



RANGER

PROTEZIONE E ROBUSTEZZA

Certificato secondo le norme STANAG 2920, EN166, EN170 e EN172, l'occhiale da sole RANGER con protezione balistica assicura la massima efficacia in tutte le circostanze. Grazie al suo ponte regolabile, alle sue astine antiscivolo in nylon e alla ventilazione laterale, RANGER offre comfort e protezione. RANGER è disponibile nelle versioni con trattamento fumé, ignifugo, a specchio e polarizzato.

FORNITO CON : Custodia in microfibra

 28 G

- + **MONTATURA CONFORTEVOLE E ALTAMENTE FLESSIBILE IN NYLON**
- + **PROTEZIONE LATERALE INTEGRATA**
- + **COMODE ASTINE ANTISCIVOLO**



TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

POLARIZED

VERSIONI



RANGPOL



RANGPSF



RANGFLASH



RANGER

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLA LENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATTAMENTO
RANGPOL	POLARIZED	5-3.1 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	680 KM/H-189 M/S	31013	PLATINUM LITE
RANGPSF	SMOKE	5-3.1 ☞ 1 FT KN C€	☞ EN166 FT C€	667 KM/H-188 M/S	31013	PLATINUM
RANGFLASH	FIRE FLASH	5-3.1 ☞ 1 FT C€	☞ EN166 FT C€	673 KM/H-187 M/S	31013	ANTIGRAFFIO

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: Dimensione: 18,5 x 7,3 x 7,3	SCATOLA INTERNA: NON DISPONIBILE	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 60 x 50 x 40 cm Peso: 13,1 kg
3660740001223	-	3 660 740 201 227 - 95 pcs
3660740001209	-	3 660 740 201 203 - 95 pcs
3660740001216	-	3 660 740 201 210 - 95 pcs
CODICE DOGANALE: 9004901000		

STANDARD BALISTICI

STANAG MIL-PRF 2920

ACCESSORI OPZIONALI

REFERENCE	DESCRIPTION	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
-----------	-------------	---------	------------	-------------

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.2MM - CURVE 8	C€	EN166 - EN172
TELAIO	NYLON GRIP - MONTATURA INTERA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
BANDA ELASTICA		AS/NZS	STANAG 2920 / MIL-PRF-31013



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bolle Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 01-17-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

