

X1000

RESISTENZA E COMFORT

Il X1000, il nostro iconico maschera protettiva balistica, è progettato per soddisfare tutte le vostre esigenze, rendendolo la scelta perfetta per qualsiasi missione. Le opzioni di lenti intercambiabili CSP, tutte dotate del nostro esclusivo trattamento PLATINUM anti-appannamento e anti-graffio, si adattano a diversi scenari tattici. Compatibile con attrezzature militari, garantisce comfort, stabilità e protezione affidabile, anche durante missioni prolungate. Con una montatura nera opaca, ventilata o a tenuta, gli occhiali sono disponibili come kit militare o come sistema a unità singola. Il maschera protettiva X1000 è la scelta ottimale per gli operatori che cercano prestazioni massime in situazioni estreme o ambienti impegnativi.

FORNITO CON : KIT (Scatola, custodia, custodia in microfibra, istruzioni per l'uso)

106 G

- + NITIDEZZA OTTIMALE CON IL TRATTAMENTO PLATINUM LITE: ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO**
- + PROTEZIONE BALISTICA AD ALTO IMPATTO: MIL & STANAG**
- + SOSTITUZIONE DELLE LENTI RAPIDA E FACILE**
- + PERNO PER PORTATORI DI CASCO - SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO**



TECNOLOGIE

CSP
PLATINUM

VERSIONI



X1000T10M



X1000T70M



X1000T00M



X1000T01M



X1000T02M



X1000T03M



X1000

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATTAMENTO
X1000T10M	TRASPARENTE	UL1.2 DT 1 KN CE	16321 UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE	867,6KM/H -241M/S	32432A	PLATINUM
X1000T70M	TRASPARENTE AMBER FUMÉ	TRASPARENTE: UL1.2 DT 1 KN CE FUMÉ: GL2 DT 1 KN CE AMBER: UL1.2 DT 1 KN CE	16321 UL1.2 GL2 DT 1-M 3 6 CE	TRASPARENTE: 867,6KM/H -241M/S FUMÉ: 871,9KM/H -242,2M/S AMBER: 879,1KM/H -244,2M/S	32432A	PLATINUM
X1000T00M	TRASPARENTE	UL1.2 DT 1 KN CE		867,6KM/H -241M/S	32432A	PLATINUM
X1000T01M	AMBER	UL1.2 DT 1 KN CE		879,1KM/H -244,2M/S	32432A	PLATINUM
X1000T02M	FUMÉ	GL2 DT 1 KN CE		871,9KM/H -242,2M/S	32432A	PLATINUM

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

STANDARD BALISTICI

**STANAG
2920**

**MIL-PRF
32432A**

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 3MM - CURVE 5	CE	EN ISO 16321
TELAIO	TPV - SANTOPRENE - VENTILATO	ANSI	ANSI Z87.1-2020
BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE	AS/NZS	

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	VERSIONE	UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA I:
X1000T03M	INSERTI OTTICI RX - PC TRASPARENTE	3660740020316	3660740120313	3660740220310

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 02-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél.: 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél.: 1300 138 098



CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ:	SCATOLA INTERNA: Dimensione: 24,3 x 18,3 x 9 cm Peso: 0,45 kg	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 60 x 50 x 38 cm Peso: 17,9 kg
		3660740220273 - 36 pcs
		3660740220266 - 22 pcs
	3660740120283 - 15 pcs	3660740220280 - 120 pcs
	3660740120290 - 15 pcs	3660740220297 - 120 pcs
	3660740120306 - 15 pcs	3660740220303 - 120 pcs
CODICE DOGANALE: 9004901000		