



# ALTUS

## STILE & PRESTAZIONI

ALTUS è la scelta ideale per coloro che cercano occhiali da sole di alta performance, qualità e stile per uno stile di vita attivo. La sua elegante montatura unisex nera opaca è eco-friendly. Realizzata con il 26,6% del peso totale del prodotto in poliammide di origine vegetale, consente una riduzione delle emissioni di CO2 dai materiali grezzi del prodotto. Le lenti in policarbonato certificate offrono una protezione ad alta resistenza agli urti mentre schermano i tuoi occhi dai raggi dannosi del sole. Con le opzioni di lenti CSP fumé o polarizzate Silver Flash, ALTUS migliora la nitidezza, ottimizza il contrasto e offre una difesa di alto livello contro i raggi UV. Che tu sia un cittadino o un appassionato attivo, ALTUS mantiene i tuoi occhi riposati e protetti mentre abbracci le avventure della vita. Vivi il comfort, la qualità e la consapevolezza ambientale con ALTUS, l'occhiale da sole definitivo per uno stile di vita.

**FORNITO CON :** KIT (Scatola, custodia, panno in microfibra, istruzioni per l'uso )

 27 G

+ **MONTATURA COMPLETA LEGGERA E CONFORTEVOLE**

+ **TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO**

+ **MONTATURA ECO-SOSTENIBILE REALIZZATA IN POLIAMMIDE DI ORIGINE BIOLOGICA**



### TECNOLOGIE

CSP  
POLARIZED  
+ PLATINUM LITE  
+ PLATINUM

### VERSIONI



ALTUST20M



ALTUST50M



## ALTUS

CODICE	VERSIONE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 4296	MIL-PRF	TRATTAMENTO
ALTUST20M	SMOKE		5-3.1 1S KN - EN166 S Z87 U6 L3 X CE			PLATINUM
ALTUST50M	POLARIZED		5-3.1 1S - EN166 S Z87 U6 L3 CE			PLATINUM LITE

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

## CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ: Dimensione: 18.5 x x 7.3	SCATOLA INTERNA: NON DISPONIBILE	CONFEZIONE ESTERNA I: Dimensione: 58 x 38 x 21 cm Peso: 6.5 kg
3660740018894	-	3660740218898 - 30 pcs
3660740018917	-	3660740218911 - 30 pcs
CODICE DOGANALE: 9004909000		

## CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2MM - CURVE 4	CE	EN166 - EN172 - CE - UKCA - ANSI Z87.1 - 2020
TELAIO	G850 - MONTATURA INTERA	ANSI	EN166 - EN172 - CE - UKCA - ANSI Z87.1 - 2020
BANDA ELASTICA		AS/NZS	



## PULIZIA E CONSERVAZIONE

**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bolle Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

**MANUTENZIONE:** Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 12-14-2023

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

