

SILEX

SEMPLICITÀ E VERSATILITÀ

La tecnologia FLEX 160° si adatta perfettamente ad ogni viso, astine flessibili in bi-materiale e supporto assoluto senza punti di pressione. SILEX ha una visione panoramica, una protezione ultra avvolgente, lenti dal design ricercato e astine colorate by Bollé Safety. Nessun compromesso su prestazioni, comfort, stile e convenienza, SILEX è adatto a tutti i settori: edile, automobilistico, minerario, industriale.

 30 G

+ **ASTINE FLESSIBILI A 160° PER ADATTARSI A TUTTE LE TESTE E RIDURRE I PUNTI DI PRESSIONE**

+ **SENZA PARTI METALLICHE**

+ **DESIGN SPORTIVO**



TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM LITE

VERSIONI



SILEXPSI



SILEXPSJ



SILEXPSF



bolle
SAFETY



CERTIFICATO
PER ATMOSFERE
ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22

DISPONIBILE IN ECO-PACK
GO GREEN

SILEX

UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
	CLEAR	SILEXPSI	2C-1.2 1 FT	EN166 FT	PLATINUM LITE	EN166 - EN170
	AMBER	SILEXPSJ	2C-1.2 1 FT	EN166 FT	PLATINUM LITE	EN166 - EN170
	SMOKE	SILEXPSF	5-3.1 1 FT	EN166 FT	PLATINUM LITE	EN166 - EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA:
Dimensione: 28,5 x 11 x 5 mm	Dimensione: 24x18x9 cm Peso: 0,54 kg	Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 14,46 kg
3660740008918	3660740108915 -10 pcs	3660740208912 -240 pcs
3660740009519	3660740109516 -10 pcs	3660740209513 -240 pcs
3660740008925	3660740108922 -10 pcs	3660740208929 -240 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		



CERTIFICATO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2, 20, 21, 22



DISPONIBILE IN ECO-PACK

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	
CURVATURA	9 - MOLTO CURVO	BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE - 160MM
MONTATURA	PC/TPR - SENZA PROFILO	OPZIONE	CINGHIA UNIVERSALE

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977	3660740211974



PER SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:

SCANSIONE:

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS