



# MY6 EYESHIELD

## MODULARITÉ & PERFORMANCE

Découvrez les performances exceptionnelles des lunettes de protection balistiques MY6 conçues pour les missions tactiques. Leurs fonctionnalités de pointe offrent une clarté visuelle optimale, un confort incomparable et un style sans égal. Grâce à notre technologie exclusive PLATINUM et leur résistance élevée aux impacts balistiques, elles assurent une protection ultime et une vision parfaite, même dans les situations les plus extrêmes. Optimisez vos lunettes en choisissant parmi notre vaste sélection de teintes et technologies d'oculaire CSP, adaptées à chaque environnement. Ajustée avec précision, les lunettes MY6 s'adaptent parfaitement à votre visage, vous permettant des mouvements agiles et assurés. Alors que votre équipe compte sur vous pour assurer leurs arrières, faites-nous confiance pour protéger vos yeux en toute circonstance.

**LIVRÉ AVEC :** KIT (Boîte, étui, étui microfibre, notice d'utilisation)

 37 G

- + **PROTECTION BALISTIQUE HAUTE PERFORMANCE: MIL & STANAG**
- + **TRAITEMENT EXCLUSIF PLATINUM : ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES**
- + **PONT DE NEZ ANTI-GLISSE**
- + **BRANCHES BI-MATIÈRES FINES ET CONFORTABLES ADAPTÉES AUX SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET CASQUES BALISTIQUES**



### TECHNOLOGIES

CSP  
PLATINUM

### VERSIONS



MY6EST10W

MY6EST00W



MY6EST20W

MY6EST02W



MY6EST30W

MY6EST01W



MY6EST31W

MY6EST03W



MY6EST32W

MY6EST04W



MY6EST70W

MY6EST72W



MY6EST71W

MY6EST05W



## MY6 EYESHIELD

RÉFÉRENCE	VERSION	MARQUAGES OCULAIRE	MARQUAGES MONTURE	RÉSISTANCE BALISTIQUE V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRAITEMENT
MY6EST10W	INCOLORE	2C-1.2  1FT KN  CE	EN166 FT  CE	221,3 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST20W	FUMÉ	5-3.1  1 FT KN  CE	EN166 FT  CE	226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST30W	<b>MTO*</b> COPPER	5-1.4  1FT KN  CE	EN166 FT  CE	219,7 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST31W	<b>MTO*</b> AMBER	2C-1.2  1FT KN  CE	EN166 FT  CE	226,5 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST32W	<b>MTO*</b> VERMILLON	5-2  1 FT KN  CE	EN166 FT  CE	238,8 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST70W	<b>MTO*</b> INCOLORE   COPPER	INCOLORE : 2C-1.2  1FT KN  CE COPPER : 5-1.4  1FT KN  CE	EN166 FT  CE	INCOLORE : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST71W	INCOLORE   FUMÉ	INCOLORE : 2C-1.2  1FT KN  CE FUMÉ : 5-3.1  1 FT KN  CE	EN166 FT  CE	INCOLORE : 221,3 M/S FUMÉ : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST72W	INCOLORE   COPPER   FUMÉ	INCOLORE : 2C-1.2  1FT KN  CE COPPER : 5-1.4  1FT KN  CE FUMÉ : 5-3.1  1 FT KN  CE	EN166 FT  CE	INCOLORE : 221,3 M/S COPPER : 219,7 M/S FUMÉ : 226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST00W	<b>MTO*</b> INCOLORE	2C-1.2  1FT KN  CE		221,3 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST01W	COPPER	5-1.4  1FT KN  CE		226,6 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST02W	FUMÉ	5-3.1  1 FT KN  CE		226,5 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST03W	AMBER	2C-1.2  1FT KN  CE		219,7 M/S	32432A	PLATINUM
MY6EST04W	VERMILLON	5-2  1 FT KN  CE		238,8 M/S	32432A	PLATINUM

OCULAIRE SEUL

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

**\* MADE TO ORDER:** quantité minimale de commande applicable

## NORMES BALISTIQUES

# STANAG 2920

# MIL-PRF 32432A

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.7MM - CURVE 7	CE	EN166
MONTURE	NYLON/PC/TPR - DEMI MONTURE	ANSI	ANSI Z87.1-2020
TRESSE		AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010

## ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE	BOITE	CARTON
MY6EST05W	NEZ DE RECHANGE - NOIR	3660740019167	3660740119164	3660740219161



## PACKAGING &amp; CODE EAN13

UNITAIRE : Size: 18.5 x 7.3 x 7.3 cm	BOITE : Size: 27 x 15.4 x 5.2cm Weight: 0.25 kg	CARTON : Size: 58 x 30 x 21 cm Weight: 3.82 kg
3660740019068		3660740219062
3660740019082		3660740219086
3660740019075		3660740219079
3660740019099		3660740219093
3660740019105		3660740219109
3660740019037		3660740219031
3660740019044		3660740219048
3660740019051		3660740219055
3660740019112	3660740119119	3660740219116
3660740019129	3660740119126	3660740219123
3660740019136	3660740119133	3660740219130
3660740019143	3660740119140	3660740219147
3660740019150	3660740119157	3660740219154

**CODE DOUANIER : 9004901000**

## NETTOYAGE ET STOCKAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que la solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE : TW

FICHE TECHNIQUE: 01-17-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
Heatherthorn VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

