



# SILIUM+ BSSI

## SNELLEZZA E STILE

SILIUM+ è un occhiale di sicurezza ultraleggero in policarbonato, che unisce design, ergonomia, prestazioni e comfort per un utilizzo in ogni situazione e a lungo.

**FORNITO CON :** Custodia in microfibra

 21 G

- + MONTATURA ULTRALEGGERA
- + ASTINE ULTRASOTTILI, ERGONOMICHE E FLESSIBILI CHE SI ADATTANO AD ALTRI DPI
- + PONTE NASALE ANTISCIVOLO
- + TRATTAMENTO PLATINUM



### TECNOLOGIE

CSP  
PLATINUM

### VERSIONI



PSSHILIC13B



PSSHILI443B



## SILIUM+ BSSI

| CODICE      | VERSIONE | MARCATURA DELLALENTE | MARCATURA DEL TELAIO | RESISTENZA BALISTICA V50 STANAG 2920 | MIL-PRF | TRATTAMENTO |
|-------------|----------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| PSSSILIC13B | COPPER   | 5-1.4 ☞ 1FT KN CE    | ☞ EN166 FT CE        | 705.6 KM/H-196.4 M/S                 | 32432A  | PLATINUM    |
| PSSSIL1443B | SMOKE    | 5-3.1 ☞ 1FT KN CE    | ☞ EN166 FT CE        | 745.2 KM/H-207.4 M/S                 | 32432A  | PLATINUM    |

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

## CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

| UNITÀ:<br>Dimensione: 162 x 73 x 63 | SCATOLA INTERNA:<br>NON DISPONIBILE | CONFEZIONE ESTERNA I:<br>Dimensione: 60 x 50 x 37 cm<br>Peso: 11.4 kg |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 3660740012526                       | -                                   | 3 660 740 212 520 - 135 pcs   |
| 3660740012519                       | -                                   | 3 660 740 212 513 - 135 pcs   |
| <b>CODICE DOGANALE:</b> 9004901000  |                                     |   |

## STANDARD BALISTICI

**STANAG  
2920**

**MIL-PRF  
32432A**

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                       |                                 |               |                    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>LENTE</b>          | POLICARBONATO - 2.2MM - CURVE 8 | <b>CE</b>     | EN166 - EN172      |
| <b>TELAIO</b>         | POLICARBONATO - MEZZA MONTATURA | <b>ANSI</b>   | ANSI Z87.1-2010    |
| <b>BANDA ELASTICA</b> |                                 | <b>AS/NZS</b> | AS/NZS 1337.1:2010 |

SAPERNE DI PIÙ SULLA MARCATURA:



O SCANSIONE:

## PULIZIA E CONSERVAZIONE

**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

**MANUTENZIONE:** Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: CN

SCHEDA TECNICA: 02-25-2022

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél.: 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél.: 1300 138 098

