

NESS

SOTTILE E PANORAMICO

NESS offre una protezione adeguata, grazie al suo design avvolgente, senza compromettere il comfort. NESS protegge efficacemente grazie alla sua visione ottimale.

FORNITO CON : Cordino regolabile

 27.5 G

- + **MONTATURA ULTRA AVVOLGENTE PER UNA PROTEZIONE PERFETTA**
- + **PONTE ANTISCIVOLO**
- + **ASTINE SOTTILI CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE AD ALTRI DISPOSITIVI DPI (AD ES., CUFFIE ANTIRUMORE)**



TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM LITE

VERSIONI



NESSPSI



NESSPSF



bolle
SAFETY



CERTIFICATO
PER ATMOSFERE
ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22

NESS						
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
☰	CLEAR	NESSPSI	2C-1.2 ☰ 1 FT ☒	☰ EN166 FT ☒	PLATINUM LITE	EN166 - EN170
✱	SMOKE	NESSPSF	5-3.1 ☰ 1 FT ☒	☰ EN166 FT ☒	PLATINUM LITE	EN166 - EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD ☒ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ :	SCATOLA INTERNA :	CONFEZIONE ESTERNA :
Dimensione: 27.5 x 11 x 4.6 mm	Dimensione: 24x18x9 cm Peso: 0.59 kg	Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 11.9 kg
366074008475	3660740108472 -10 pcs	3660740208479 -200 pcs
366074008482	3660740108489 -10 pcs	3660740208486 -200 pcs
CUSTOM CODE: 9004909000		



CERTIFICATO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2, 20, 21, 22

CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	
CURVATURA	10 - EXTRA CURVO	BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE
MONTATURA	POLICARBONATO - SENZA PROFILO	OPZIONE	KIT FOAM ED ELASTICO - CINGHIA UNIVERSALE

ACCESSORI OPZIONALI				
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPNESKB04	KIT FOAM ED ELASTICO	3660740012007	3660740112004	3660740212001
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977	3660740211974



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 03-21-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS