

ULTIM8

PROTEZIONE E RESISTENZA

La protezione più avanzata per ambienti di lavoro estremi (freddi/caldi/polverosi/umidi/ settore oil&gas, miniere...). ULTIM8 offre la massima resistenza all'appannamento grazie al trattamento PLATINUM®

FORNITO CON : Foam e cinghia

 64 G

- + **MONTATURA BI-MATERIALE A TENUTA**
- + **ASSEMBLATA CON UN KIT DI CONVERSIONE OCCHIALE/MASCHERA: AUMENTA LA RESISTENZA AGLI URTI (TIPO B: 120 M/S)**
- + **CINGHIA RIMOVIBILE E REGOLABILE**
- + **TRATTAMENTO PLATINUM: ANTIGRAFFIO E ANTI-APPANNAMENTO**



TECNOLOGIE

PLATINUM

VERSIONI



ULTIPSI









bollé
SAFETY



CERTIFICATO
PER ATMOSFERE
ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22

DISPONIBILE IN ECO-PACK
GO GREEN

ULTIM 8

UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA F: Occhiali / B: Occhiali con kit	TRATTAMENTO	STANDARD
	 CLEAR	 ULTIPSI	2C-1.2  1 BT KN €€	F:  EN166 FT €€ B:  EN166 3 4 5 BT €€	PLATINUM	EN166 - EN170
F: marcatura degli occhiali / B: marcatura con il kit foam e cinghia						

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD €€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA:
Dimensione: 28.5 x 12.2 x 8 mm	Dimensione: 24x18.5x9 cm Peso: 0.78 kg	Dimensione: 60 x 50 x 40 cm Peso: 17.1 kg
3660740008079	3660740108076 -10 pcs	3660740208073 -200 pcs

CUSTOM CODE: 9004909000



CERTIFICATO
PER ATMOSFERE
ESPLOSIVE
ATEX IIA, IIB, IIC, IIA, IIB, IIC,
AREA 1,2,20,21,22

DISPONIBILE IN ECO-PACK
GOGREEN

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	TPR
CURVATURA	8 - MOLTO CURVO	BANDA ELASTICA	NYLON POLIESTERE - 160MM
MONTATURA	PC/TPR - IBRIDO	OPZIONE	CINGHIA UNIVERSALE

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
PSPUNISS01	UNIVERSAL STRAP	3660740011970	3660740111977	3660740211974



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS**