

# SLAM

## SEMPLICITÀ E SNELLEZZA

Elegante e facile da indossare, il modello SLAM offre protezione in ogni momento, con un comfort imbattibile.

**FORNITO CON :** Cordino regolabile

 24 G

+ VESTIBILITÀ ULTRA AVVOLGENTE

+ CAMPO VISIVO TOTALE

+ AMPIA GAMMA DI TONALITÀ DI LENTI PER  
MOLTEPLICI APPLICAZIONI



### TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM LITE

### VERSIONI



SLAPSI



SLAPSJ



SLAESP



SLAPSF



SLAWPCC2



SLAWPCC3



SLAWPCC5

**bolle**  
SAFETY

SLAM						
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
	CLEAR	SLAPSI	2C-1.2  1 FT C€	EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170
	AMBER	SLAPSJ	2C-1.2  1 FT C€	EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN170
	COPPER FLASH	SLAESP	5-1.4  1 FT C€	EN166 FT C€	ANTIGRAFFIO	EN166 - EN172
	SMOKE	SLAPSF	5-3.1  1 FT C€	EN166 FT C€	PLATINUM LITE	EN166 - EN172
	WELDING 1.7	SLAWPCC2	1.7  1 FT C€	EN 166 FT C€	ANTIGRAFFIO	EN166 - EN169
	WELDING 3	SLAWPCC3	3  1 FT C€	EN 166 FT C€	ANTIGRAFFIO	EN166 - EN169
	WELDING 5	SLAWPCC5	5  1 FT C€	EN 166 FT C€	ANTIGRAFFIO	EN166 - EN169

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD C€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13		
UNITÀ :	SCATOLA INTERNA :	CONFEZIONE ESTERNA :
Dimensione: 25 x 11 x 5.5 mm	Dimensione: 24x18x9 cm Peso: 0.52 kg	Dimensione: 60 x 50 x 37 cm Peso: 11.9 kg
3660740001087	3660740101084 -10 pcs	3660740201081 -200 pcs
3660740001100	3660740101107 -10 pcs	3660740201104 -200 pcs
3660740001117	3660740101114 -10 pcs	3660740201111 -200 pcs
3660740001094	3660740101091 -10 pcs	3660740201098 -200 pcs
3660740001124	3660740101121 -10 pcs	3660740201128 -200 pcs
3660740001131	3660740101138 -10 pcs	3660740201135 -200 pcs
3660740001148	3660740101145 -10 pcs	3660740201142 -200 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

CARATTERISTICHE GENERALI		
LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA
CURVATURA	11 - EXTRA CURVO	BANDA ELASTICA
MONTATURA	PC/TPR - SENZA PROFILO	OPZIONE



**PULIZIA E CONSERVAZIONE**

**PULIZIA:** Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

**MANUTENZIONE:** Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

**CONSERVAZIONE:** Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 03-22-2022

**bolle-safety.com**

**Europe Headquarters**  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

**U.K. & Ireland**  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

**USA Office**  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

**Asia-Pacific Office**  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098

