

IRI-S

SEMPLICITÀ E REGOLABILITÀ

IRI-s, il primo occhiale protettivo universale che si adatta perfettamente ad ogni viso: ponte B-Flex "memoria di forma", completamente regolabile in altezza, profondità e larghezza, montatura ultra avvolgente con astine ergonomiche girevoli, si adatta con precisione a tutte le forme del viso, con o senza zona lettura (solo versione trasparente)

FORNITO CON : Cordino regolabile

 27 G

- + 1 MODELLO, 1 MISURA = ADATTO A TUTTI
- + ASTE BIMATERIALE, GIREVOLI, ANTISCIVOLO ED ERGONOMICHE
- + 4 DIOTTRIE DISPONIBILI: 1,5 / 2 / 2,5 / 3
- + PONTE NASALE B-FLEX



TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

VERSIONI



IRIDPS11.5



IRIPSI



IRIDPS12



IRIPSF



IRIDPS12.5



IRIDPS13

IRI-S						
UTILIZZO	VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DELLA MONTATURA	TRATTAMENTO	STANDARD
h	CLEAR	IRIDPSI	2C-1.2 1 FT €€	EN 166 FT €€	PLATINUM	EN166-EN170
h	CLEAR +1.5	IRIDPSI1.5	2C-1.2 1 FT €€	EN 166 FT €€	PLATINUM LITE	EN166-EN170
h	CLEAR +2	IRIDPSI2	2C-1.2 1 FT €€	EN 166 FT €€	PLATINUM LITE	EN166-EN170
h	CLEAR +2.5	IRIDPSI2.5	2C-1.2 1 FT €€	EN 166 FT €€	PLATINUM LITE	EN166-EN170
h	CLEAR +3	IRIDPSI3	2C-1.2 1 FT €€	EN 166 FT €€	PLATINUM LITE	EN166-EN170
*	SMOKE	IRIPSF	5-3.1 1 FT KN €€	EN 166 FT €€	PLATINUM	EN166-EN172

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD €€ SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.

PACKAGING & EAN13 CODE		
UNITÀ	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA:
Dimensione: 11.8 x 3.7 x 2	Dimensione: 24x18x9 cm Peso: 0.63 g	Dimensione: 60 x 50 x 40 cm Peso: 7.5 kg
366074000264	3660740100261 -10 pcs	3660740200268 -240 pcs
3660740007003	3660740107000 -10 pcs	3660740207007 -240 pcs
3660740007010	3660740107017 -10 pcs	3660740207014 -240 pcs
3660740007027	3660740107024 -10 pcs	3660740207021 -240 pcs
3660740007034	3660740107031 -10 pcs	3660740207038 -240 pcs
3660740000271	3660740100278 -10 pcs	3660740200275 -200 pcs
CUSTOM CODE: 9004901000		

ACCESSORI OPZIONALI				
CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	SCATOLA INTERNA	CONFEZIONE ESTERNA
IRISRXKIT	INSERTO RX	3660740007485	3660740107482	3660740207489

CARATTERISTICHE GENERALI			
LENTE	POLICARBONATO - 2.2 MM	BORDO DI TENUTA	
CURVATURA	10 - EXTRA CURVO	BANDA ELASTICA	
MONTATURA	POLICARBONATO - SENZA PROFILO	OPZIONE	INSERTI OTTICI



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se la lente è graffiata o danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Se la montatura è danneggiata deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: TW

SCHEDA TECNICA: 03-21-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS